


ADOQUINES


Los adoquines son fabricados bajo el sistema de vibropresado en alta frecuencia. Son una opción duradera y versátil para pavimentación. Se destacan por su resistencia al desgaste, variedad de diseños, formatos y colores, permitiendo adaptarse a diferentes estilos. Su instalación es rápida y sencilla, y en caso de daño, pueden repararse fácilmente reemplazando solo las piezas afectadas, sin necesidad de rehacer toda la superficie.

producto	medidas (cm)	altura (cm)	cantidad u/m2	peso kg/m2	m2/pallet	resistencia (Kcm2)
adoquin uni	22.5x11.25	6	38	128	15.4	350
adoquin uni	22.5x11.25	8	38	170	12.3	350
adoquin uni	22.5x11.25	10	38	209	10.5	350
adoquin uni	22.5x11.25	10	38	209	10	450
adoquin rectangular	20.7x13.7	6	35	128	13.4	350
adoquin rectangular	20.7x13.7	8	35	170	10.7	350
adoquin rectangular	20x10	6	49	118	18.36	350
adoquin trihexagonal	18x9	6	49	128	14.7	350
adoquin trihexagonal	18x9	8	49	170	14.7	350


Trihexagonal



Rectangular



Universal




Aplicaciones: caminería, vialidad, puertos, aeropuertos, estaciones

Universal



Rectangular



Trihexagonal



Ventajas: alta durabilidad, variedad de diseño, alta resistencia, capacidad de reposición.

Colores: gris, negro, rojo, amarillo, terracota

Alturas según uso: peatonal 6cm; transito liviano 8cm; transito pesado 10cm.

